

SPEZIFIKATION DER SCHROTTSORTEN

B S W

Gültig ab 01.02.2024

		<u>Höchstwerte Späne</u>
Späne	Kurze oder gebrochene, schaufelbare Eisen- und Stahlspäne, frei von Guß- und Automatenhäuten	C 1,20
	Lange, bzw. gemischte Eisen- und Stahlspäne, frei von Guß- und Automatenhäuten	Si 1,00
		P 0,100
		S 0,100
		Cu 0,50
		Cr 1,20
		Ni 1,00
		Mo 0,20
		Sn 0,070
		Pb 0,030
		Zn 0,070
Blechabfälle	Neue lose Schwarzblechabfälle, mit Magnet entladbar, frei von Dynamo- und Transformatorenblechen, Weißblechen und Abfällen aus der Gasometerindustrie wegen Pb-Anteil und sonstigem mit schädlichen Überzügen behafteten Material max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m	
	- frei von unchargierbaren, endlosen Blechbändern -	
Scherenschrott	Stahlschrott in den Abmessungen von max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m frei von KFZ-Schrott, mit Magnet entladbar Moniereisenanteil max.: 10%	
Sorte 31	Stahlschrott in den Abmessungen von max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m, ab 4 mm Stärke , frei von KFZ-Schrott & Moniereisen, mit Magnet entladbar	
Abbruch	Abbruch- und Konstruktionsschrott, max. 1,50 x 0,50 x 0,50 m, ab 6 mm Stärke , frei von KFZ-Schrott & Moniereisen, mit Magnet entladbar	
	- frei von allen schädlichen Überzügen und Anhaftungen - (gilt für die Sorten Scherenschrott/Sorte31/Abbruch)	
Shredder	max. 0,23 Cu, max. 0,020 Sn Schüttdichte i.Tr. 1,1 to/m ³	
	- frei von Müllverbrennungsschrott und Müllseparationsschrott -	
Pakete	Leichter Neu-Stahlschrott, paketierte Feinblechschrott, verzinkt, unter 3mm Stärke 40X40X40-70cm,	

Anmerkung für alle Schrottsorten:

- frei von jeglicher Kontaminierung
- frei von jeglichen Hohl- und Sprengkörpern und geschlossenen Behältnissen
- frei von Radioaktivität